



RDE-Typ MRD 01

Einfachdichtend • nichtdrückendes Wasser
20 mm EPDM-Dichtgummi

Für...

- ✓ Abdichtung bei Wand-, und Deckendurchdringungen
- ✓ für Kabel und Rohre
- ✓ für Lastfall – **nichtdrückendes Wasser** (ndW)
- ✓ Bauten ohne Dichtungsbahnen

in....

- ✓ Hülsrohren (HüRo) z.B. Faserzement • Kunststoff (PVC)
• Stahl
- ✓ Kernbohrungen (KB) in WU-Beton
- ✓ Flanschbauteile (FBT) z.B. FLRM • FLWRM



Materialqualität:

Beschläge	Standard: wahlweise:	<ul style="list-style-type: none"> • galv. verzinkt, blau chromatiert und versiegelt • Edelstahl V2A (1.4301) und V4A (1.4571)
Bolzen, Mutter, U-Scheibe	Standard: wahlweise:	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl V4A (1.4571)*¹ • Edelstahl V2A (1.4301)*¹ • verzinkt, Bolzen in Einpresstechnik
Dichtungsgummi	Standard: wahlweise:	<ul style="list-style-type: none"> • EPDM • temperaturbest. -30° bis + 100° • EPDM-KTW • trinkwassergeeignet (DVGW) • NBR (Perbunan) • öl- u. kraftstoffbeständig • Silikon • hochtemperaturbest. bis + 220 ° • Viton • bis 450° mit zus. spezifischen Eigenschaften

*¹ unsere Bolzen werden mit modernster CNC-Technik aufgeschweißt

Produktbeschreibung

Original FERROTEC-ROHRDICHTUNGSEINSATZ (RDE) Typ MRD 01 • EINFACHDICHTEND • nichtdrückendes Wasser • zum Einsatz in HüRo/KB/FBT. Einfach in seiner Handhabung – Konsequent in seiner Eigenschaft. Abgestimmt auf die notwendigen Abmessungen zur sicheren und passgenauen Montage. Wir empfehlen die Bolzenseite auf der Innenseite der Bohrung einzubauen.

Das Rohr kann in einem Winkel bis zu 8° Neigung durchgeführt werden (z.B. Abwasser). Geringe axiale Bewegungen können kompensiert werden.

WIR BITTEN UM BEACHTUNG DER EINBAUANWEISUNG (EBAW)

