



RDE-Typ MRD 02

Einfachdichtend • nichtdrückendes Wasser
20 mm EPDM-Dichtgummi • GROSSRING

Für...

- ✓ Abdichtung bei Wand-, und Deckendurchdringungen
- ✓ für Kabel und Rohre
- ✓ für Lastfall – **nichtdrückendes Wasser** (ndW)
- ✓ Bauten ohne Dichtungsbahnen

in....

- ✓ Hülsrohren (HüRo) z.B. Faserzement • Kunststoff (PVC)
• Stahl
- ✓ Kernbohrungen (KB) in WU-Beton
- ✓ Flanschbauteile (FBT) z.B. FBT-21 (BWRM)



Materialqualität:

Beschläge	Standard:	• galv. verzinkt, blau chromatiert und versiegelt
	wahlweise:	• Edelstahl V2A (1.4301) und V4A (1.4571)
Bolzen, Mutter, U-Scheibe	Standard:	• Edelstahl V4A (1.4571)* ¹
	wahlweise:	• Edelstahl V2A (1.4301)* ¹
		• verzinkt, Bolzen in Einpresstechnik
Dichtungsgummi	Standard:	• EPDM • temperaturbest. -30° bis + 100°
	wahlweise:	• EPDM-KTW • trinkwassergeeignet (DVGW)
		• NBR (Perbunan) • öl- u. kraftstoffbeständig
		• Silikon • hochtemperaturbest. bis + 220 °
		• Viton • bis 450° mit zus. spezifischen Eigenschaften

*¹ unsere Bolzen werden mit modernster CNC-Technik aufgeschweißt

Produktbeschreibung

FERROTEC-ROHRDICHTUNGSEINSATZ (RDE) Typ MRD 02 • EINFACHDICHTEND • GROSSRING (Frontflansch) • nichtdrückendes Wasser • Mit Frontflansch (Großring) zur axialen Fixierung. Bei höheren Drücken einsetzbar da auf Wand/Decke fixiert. Einfach in seiner Handhabung – Konsequent in seiner Nutzung. Abgestimmt auf die Anforderungen zur sicheren und passgenauen Montage. Das Rohr kann in einem Winkel bis zu 8° Neigung durchgeführt werden (z.B. Abwasser). Geringe axiale Bewegungen können kompensiert werden.

WIR BITTEN UM BEACHTUNG DER EINBAUANWEISUNG (EBAW)

