



## RDE-Typ MRD 13

Doppeldichtend • **drückendes** Wasser  
40 mm EPDM-Dichtgummi • GROSSRING

Für...

- ✓ Abdichtung bei Wand-, und Deckendurchdringungen
- ✓ für Kabel und Rohre
- ✓ für Lastfall – **drückendes Wasser** (dW)
- ✓ Gasdichte Abdichtung
- ✓ Bauten ohne Dichtungsbahnen

in....

- ✓ Hülsrohren (HüRo) z.B. Faserzement • Kunststoff (PVC) • Stahl
- ✓ Kernbohrungen (KB) in WU-Beton



Materialqualität:

<b>Beschläge</b>	Standard: wahlweise:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• galv. verzinkt, blau chromatiert und versiegelt</li> <li>• Edelstahl V2A (1.4301) und V4A (1.4571)</li> </ul>
<b>Bolzen, Mutter, U-Scheibe</b>	Standard: wahlweise:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahl V4A (1.4571)*<sup>1</sup></li> <li>• Edelstahl V2A (1.4301)*<sup>1</sup></li> <li>• verzinkt, Bolzen in Einpresstechnik</li> </ul>
<b>Dichtungsgummi</b>	Standard: wahlweise:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EPDM • temperaturbest. -30° bis + 100°</li> <li>• EPDM-KTW • trinkwassergeeignet (DVGW)</li> <li>• NBR (Perbunan) • öl- u. kraftstoffbeständig</li> <li>• Silikon • hochtemperaturbest. bis + 220 °</li> <li>• Viton • bis 450° mit zus. spezifischen Eigenschaften</li> </ul>

\*<sup>1</sup> unsere Bolzen werden mit modernster CNC-Technik aufgeschweißt

### Produktbeschreibung

Original FERROTEC-ROHRDICHTUNGSEINSATZ (RDE) Typ MRD 12 • DOPPELDICHTEND • drückendes Wasser • zum Einsatz in HüRo/KB/FBT. Mit Frontflansch (Großring) zur axialen Fixierung. Bei Höheren Drücken einsetzbar da auf Wand/Decke fixiert. Einfach in seiner Handhabung – Konsequenz in seiner Eigenschaft. Abgestimmt auf die notwendigen Abmessungen zur sicheren und passgenauen Montage. Wir empfehlen die Bolzenseite auf der Innenseite der Bohrung einzubauen.

Das Rohr kann in einem Winkel bis zu 8° Neigung durchgeführt werden (z.B. Abwasser). Geringe axiale Bewegungen können kompensiert werden. Die Dichtung wird durch das/die HüRo/KB angezogen da sich die Schrauben auf der nach innen gewandten Seite der Dichtung befinden. VORTEIL: NACHZIEHEN DER MUTTERN JEDERZEIT MÖGLICH.

**WIR BITTEN UM BEACHTUNG DER EINBAUANWEISUNG (EBAW)**

